

Agitateurs secoueurs



BioCote

Agitateur secoueur SF1



- Cet appareil reproduit parfaitement l'agitation manuelle.
- Sa construction robuste et sa grande stabilité permettent d'agiter simultanément jusqu'à 12 erlenmeyers de 500 ml.
- Le contrôle électronique précis de la vitesse d'agitation et la minuterie réglable vous garantissent une régularité de vibration sans surveillance inutile.
- L'appareil est fourni complet avec 2 barres latérales, 8 pinces 3 doigts et une clé Allen.



Code	SF1
Charge maximum (kg)	3
Amplitude (mm)	1,5
Vitesse d'agitation (oscillations / min.)	80 à 800
Dimensions de l'appareil L x l x h (mm)	780 x 270 x 240
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50
Poids (kg)	8,3



Accessoires

Code	Descriptif
SF1/1	Jeu de 4 pinces 3 doigts.
SF1/2	Jeu de 2 barres latérales pour 6 postes livrées avec 4 pinces 3 doigts. Permet à l'agitateur d'accueillir jusqu'à 12 fioles.

Agitateur secoueur à mouvement de va et vient



- Construction robuste.
- Affichage digital.
- Minuterie de 1 à 999 minutes.
- Vitesse d'agitation réglable jusqu'à 250 tours / min.
- Démarrage en douceur.
- Livré complet avec support équipé.
- Conditions d'utilisation :
 - Température de 4°C à + 40°C.
 - 80% d'humidité maximum.
- Large plateforme pouvant recevoir jusqu'à 12 flacons de 250 ml, 8 de 500 ml, 6 de 1 litre ou encore 2 de 2 litres.

Code	SSL2
Vitesse d'agitation (tours / min.)	25 à 250
Amplitude (mm)	20
Dimensions plateau L x l (mm)	335 x 335
Charge maximum (kg)	10
Dimensions L x l x h (mm)	360 x 420 x 270
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50
Poids (kg)	11



BioCote



Agitateurs secoueurs

Imlab sprl
Tel.: +32 16 73 55 72
Fax: +32 16 73 55 87
info@imlab.be
www.imlab.be

Agitateurs secoueurs à mouvement orbital



- Silencieux et robustes ces appareils à vitesse variable donnent à vos échantillons un mouvement orbital régulier et de faible amplitude.
- Support universel adaptable et polyvalent qui permet d'agiter tout type de verrerie (flacons, bouteilles, erlenmeyers) mais aussi des racks de tubes et des plaques de microtitration.
- Minuterie intégrée de 1 à 999 minutes (affichage des heures, minutes et secondes) ou fonctionnement en continu.
- Vitesse variable de 30 à 300 tours / min.
- Conditions d'utilisation :
 - Température de 4°C à + 40°C.
 - 80% d'humidité maximum.
- Le petit modèle SSM1 est livré en standard avec un plateau antidérapant sans support.
- Le grand modèle SSL1 est livré en standard avec sa plateforme (335 x 335 mm) et 4 rouleaux de maintien.



SSL1



SSM1



Code	SSM1	SSL1
Vitesse d'agitation (tours / min.)	30 à 300	30 à 300
Amplitude (mm)	16	16
Charge maximum (kg)	3	10
Dimensions plateau L x l (mm)	220 x 220	335 x 335
Dimensions L x l x h (mm)	240 x 300 x 140	360 x 420 x 270
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50
Poids (kg)	5	11



Accessoires pour agitateurs SSM et SSL

- Attention : le couvercle acrylique ne s'adapte que sur le plateau code SSM1/2.

Code	SSL1/1	SSM1/1	SSM1/2	SSM1/3
Descriptif	Plateau de 510 x 510 mm et 6 barres	Plateau de 220 x 220 mm et 4 barres	Plateau de 345 x 260 mm	Couvercle acrylique
Vitesse d'agitation (tours / min.)	150	300	-	-
Appareil	SSL1	SSM1	SSM1	SSM1
Nombre de flacons	30 x 250 ml 16 x 500 ml 9 x 1000 ml 4 x 2000 ml	4 x 250 ml 2 x 500 ml 1 x 1000 ml	8 plaques de microtitration au lieu de 4 en standard	-

info@imlab.be
www.imlab.be