





Les DEWAR de la série **LD** ont été conçus pour le stockage et le transfert d'azote liquide.

Ces réceptiers facilement transportables de construction en aluminium avec double enveloppe, sont légers et munis d'anse ou de poignées. L'isolation par le vide conçu avec la technique du piège à molécule permet une excellente autonomie. Couvercle de protection avec insert isolant

Référence	LD4	LD5	LD10	LD25	Classic-25	LD35	LD50
Modèle	4 LDB	5 LDB	10 LDB	25 LDB	Classic-25	35 LDB	50 LDB
Capacité d'Azote liquide litres	4	5	10	25	25	35	50
Autonomie statique jours	10	6	45	109	119	152	122
Évaporation journalière l/jour	0.40	0.77	0.22	0.23	0.21	0.23	0.41
Poids vide	3.0	3.1	6.6	10.5	8.6	16.0	17.6
Poids plein	6.2	7.2	14.7	30.8	28.9	44.3	58.0
Diamètre du col mm	30	142	51	64	51	64	64
Hauteur totale mm	432	445	597	655	582	668	823
Diamètre total mm	193	193	290	396	394	475	475
PRIX HT	440.00	493.00	573.00	815.00	795.00	944.00	1 185.00

Accessoires/options

Pour modèle	Référence	Désignation	PRIX HT
LD4	D004-9C11	Insert isolant (de rechange)	11.00
LD5	D005-9C16	Insert isolant (de rechange)	33.40
LD10	D010-9C16	Insert isolant (de rechange)	33.40
Classic 25	D024-6C16	Insert isolant (de rechange)	37.60
Classic 25	D024-8C02	Support à roulettes	243.10
Classic 25	D025-8C00	Support à bascule	612.70
LD25	D025-9C16	Insert isolant (de rechange)	40.80
LD25	R018-8C00	Support à roulettes	219.90
LD25	D025-8C00	Support à bascule	612.70
LD35 et LD50	D050-9C-16	Insert isolant (de rechange)	40.80
LD35 et LD50	R033-8C00	Support à roulettes	219.90
LD25/35/50	D250-8C05	Dispositif de soutirage pour transfert de l'Azote liquide	672.20
		- Débit 8l/min à pression de 0.7 bar	
		- Raccord ½ MNPT pour le remplissage	
		- Livré avec tube de soutirage et séparateur de phase	

			
SERIE LD	Support à roulette	Support à bascule	Dispositif de soutirage (sur LD25-LD35 et LD50)