

**Agitateurs magnétiques MST basic et MST basic C**

Tout dernier agitateur magnétique chauffant avec une régulation variable de la surtempérature de la plaque chauffante, un nouvel entraînement électromagnétique à champ tournant extrêmement puissant (capacité 15 l eau) et une nouvelle technologie de la plaque chauffante pour une montée en température encore plus rapide

Nouveau dispositif d'agitation constitué de 4 paires de bobines, ce qui se traduit par une grande puissance d'entraînement et une utilisation sans maintenance. Par ailleurs, il garantit l'absence d'usure et la plus haute précision, l'entraînement ne contenant pas de pièces mécaniques. Grâce à la nouvelle commande "micro-pas" pour les vitesses inférieures à 150t/min, on bénéficie aussi d'une bonne marche à partir de 15t/min.



**MST Basic C en version Package**



**MST Basic C**

**MST Basic plaque à chromage mat****MST Basic C plaque à revêtement de protection**

- Plage de vitesse: 15 à 1250 t/min
- Capacité d'agitation ( eau ): 15 litres
- Puissance de chauffe: 600W
- Plage de températures: RT...310°C ±20K
- Puissance absorbée: max. 630W
- Protection selon DIN 40 050: IP 53
- Limiteur de température de sécurité réglable séparément: 50...350°C ±20K
- Diamètre de plaque chauffante: 135mm
- Précision de réglage du fluide en cas d'utilisation du thermomètre à contact TC1: ±1K
- Connexion du thermomètre à contact: DIN 12 878 classe 2
- Dimensions : 160x280x85mm (lxpxh)
- Poids: 3,2 kg

**Offre Stock Package****€ 396,00**

MST basic ou MST basic C

+ TC1 + H44 + H36 + H16V

Voir détails de la livraison sur la page 2

Plus de promotions encore sur notre site internet: [www.imlab.be](http://www.imlab.be)

Description	Prix de liste en €
<b>Agitateur magnétique MST basic</b> Plaque chauffante à chromage mat	<b>504,00</b>
<b>Agitateur magnétique MST basic C</b> Plaque chauffante avec revêtement de protection –émail blanc	<b>504,00</b>
<b>Thermostat électronique TC1</b> avec régulation fuzzy logic avec connexion de thermomètre selon DIN 12878, classe 2. Affichage digital de la température Plage de mesure et de réglage: -10 à +400°C Résolution: 0,1 K (-10 à +100°C).1 K (100 à 400°C) Précision de mesure: +/-0,3 K Tolérance capteur Pt 1000: DIN IEC 751 classe B Ecart de réglage: +/- 1 K	<b>216,00</b>
<b>Noix de serrage H44</b> pour fixer le thermomètre à contact électronique TC1 à la tige statif H16V	<b>16.80</b>
<b>Bras de fixation H36</b> pour monter le thermomètre à contact électronique TC1 sur la tige de statif H16V	<b>16.80</b>
<b>Tige statif H16V</b> en acier inoxydable pour la fixation du thermomètre à contact électronique TC1 sur le MST basic. Diamètre 10mm, longueur: 450mm	<b>39.00</b>
<b>Prix de liste pour MST Basic ( ou Basic C ) livré avec TC1, H44, H36 et H16V</b>	<b>792.60</b>
<b>Prix PACKAGE STOCK pour MST Basic ( ou Basic C ) livré avec TC1, H44, H36 et H16V</b>	<b>396.00</b>

[www.imlab.be](http://www.imlab.be)

**Condition de vente FRANCAIS:**

Prix net et hors TVA en EUR- TVA 21 % en sus

Franco de port et d'emballage

Garantie: 2 ans

Délai de livraison: 1 semaine environ

Paiement: virement à 30 jours date de facturation

Validité de notre offre: jusqu'à épuisement du stock