

## Standards de sécurité maximum RCT basic safety control IKAMAG®



- PACKAGE includes:**
- RCT basic safety control
  - ✦ ETS-D5
  - ✦ PT 1000.60
  - ✦ H 38
  - ✦ H 16 V
  - ✦ H 44

Agitateur magnétique avec chauffage  
Le best seller avec une technologie révolutionnaire et des fonctions entièrement nouvelles :

- **new** : régulation de température intégrée
- **new** : livré avec PT 1000 sonde de mesure de température (PT 1000.60)
- **new** : réglage exact de la température et de la vitesse via l'afficheur numérique, possible même hors fonctionnement
- **new** : affichage de la température limite de sécurité via l'afficheur numérique
- **new** : Hot Top indicator >> avertissement lorsque la surface est chaude, pour éviter les brûlures!
- **new** : affichage de code d'erreur numérique
- circuit de sécurité réglable de la température de la plaque de chauffage (50 - 360 °C)
- agitateur de sécurité avec chauffage, conçu pour un fonctionnement sans surveillance
- prise DIN 12878 pour thermocontact électronique, par exemple **ETS-D5** pour une régulation plus précise de la température
- grand niveau de sécurité grâce à un circuit de régulation amélioré
- garantie de longévité grâce à la construction sous boîtier fermé (IP 42)
- plaque de chauffage en silumine à finition ultrabrillante pour un transfert thermique optima
- aimant puissant
- livré avec housse de protection H 100

IKA®-WERKE GMBH & CO.KG




ETS-D5 Electronic contact thermometer



PT 1000.60 Temperature sensor



H 38 Holding rod



H 16 V Support rod



H 44 Boss head clamp

**Prix Package**  
**750.00 Euro**  
Réf n° 9012100

Prix unitaire hors TVA  
( Prix normal : 1059.00 Euro