

Enkeltellingweegschaal voor zware lasten Numerieke resolutie 15.000 delen

KERN CDE Telweegschaal



Twee weegschalen in een:
Omschakelen van tel- naar weegmodus met één druk op de knop



Zelfverklarend, grafisch ondersteund display

Ook zonder gebruiksaanwijzing direct begrijpelijk verlopende weegprocedure

- Geen inleertijd = kostenbesparend
- Ideaal voor de onervaren gebruiker
- Gevisualiseerde procedure voorkomt bedieningsfouten

STANDAARD



OPTIE



De 4 stappen worden van links naar rechts uitgevoerd

- 1 Lege bak op het weegplateau plaatsen en met druk op de knop (TARE) tarreren
- 2 Referentieaantal van de telhoeveelheid in de bak leggen (bijv. 5, 10, of 20 stuks)
- 3 Gekozen referentieaantal met druk op de knop (5, 10 of 20) bevestigen
- 4 Te tellen hoeveelheid in de bak vullen Het aantal stuks wordt direct op het display weergegeven

Indicator in alle richtingen te plaatsen:

- voor gemonteerd, standaard
- vrijstaand, kabellengte ca. 1,5 m
- aan de wand geschroefd, wandconsole standaard.

Beschermhoes over het display standaard. Na te bestellen **KERN DE-A02, € 10,-**

Van achteren verlicht LCD-display met cijferhoogte 25 mm



Statief om de indicator hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 450 mm, **KERN DE-A01, € 35,-**



Standaardprinter met layoutweergave van

- teltotaal
- Gemiddeld stukgewicht
- Referentieaantal
- Brutogewicht
- Tarragewicht (= recipiënt)
- Nettogewicht (= getelde delen)

KERN YKB-01, € 270,-

Etikettenprinter met layoutformattering en barcodefunctie, **KERN YKL-01, € 510,-**
Voor alle printers zie pag. 88.



Accuvoeding intern, bedrijfsduur ca. 15 h, laadtijd ca. 10 h, **KERN FCB-A01, € 28,-**



Batterijvoeding mogelijk
Blokbatteij (9 V) niet standaard. AUTO-OFF-functie na 3 min zonder lastwijziging, om de batterij te sparen

Model	Weegbereik	Aflazing		Reproduceerbaarheid	Liniariteit	Liniariteit	Prijs € excl. BTW af fabriek	OPTIE	
		Max	d					Kalibratie certif. KERN	DKD €
KERN	kg	g	g	g	g	g			
CDE 35K1	35	1	1	3	2	290,-	😊	963-128	80,-
CDE 60K2	60	2	2	6	4	290,-	😊	963-129	90,-
CDE 150K5	150	5	5	15	10	290,-	😊	963-129	90,-

Afleezenheid BxDxH 200x100x55 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur 5 ... +35 °C.

61