

Industrieweegschaal met  
laboratoriumprecisie

**KERN DS**  
Plateauweegschaal



In prijs verlaagd

Verbeterde afleesbaarheid

Weegplateau inox  
A) 228 x 228 x 70 mm  
B) 315 x 305 x 75 mm, afgebeeld  
C) 450 x 350 x 115 mm

**Vooraf tarra-af trek**  
van een bekend reci-  
piëntgewicht, Nuttig bij  
inhoudscontroles

**Bediening** stap voor stap  
met ja/  
nee-dialoog op het display

**Nauwkeurig tellen**  
De automatische  
referentieoptimalisering  
verbetert trapsgewijs de  
gemiddelde waarde van  
het gewicht van het deel



**Afleeseenheid verschillend  
te plaatsen:**

- vooraan gemonteerd,  
standaard
- vrijstaand, kabel lengte ca. 1,5 m
- aan de wand geschroefd,  
wandconsole standaard

**Vrij programmeerbare  
weegeenheid**, bijv. aan-  
duiding direct in draadlengte  
g/m, oppervlaktegewicht  
g/m<sup>2</sup>, e.d.



**Weegplateau A)**  
228 x 228 mm



**Statief** om de indicator  
hoger te plaatsen,  
Statiefhoogte ca. 450 mm.  
Alleen voor modellen met  
weegplateau B), C),  
**KERN DE-A01, € 35,-**

**Beschermhoes**  
over de afleeseenheid,  
standaard. Na te bestellen,  
**KERN DE-A02, € 10,-**

**Accuvoeding**  
extern, bedrijfsduur ca.  
50 h, laadtijd ca. 10 h,  
**KERN KS-A01, € 135,-**

**Standaardprinter,**  
**KERN YKB-01, € 270,-**

**1 Etikettpriester**  
**KERN YKT-01, € 650,-**  
Alle printers, zie pagina 85

STANDAARD



alleen met  
printer  
1



OPTION



| Model                  | Weeg-<br>bereik<br>Max<br>kg | Aflez-<br>ing<br>d<br>g | Reprodu-<br>ceerbaar-<br>heid<br>g | Lineari-<br>teit<br>g | Min. gew.<br>per stuk bij<br>telwegen<br>g/stuk | Netto-<br>gewicht<br>ca.<br>kg | Kabel-<br>lengte<br>ca.<br>m | Weeg-<br>plateau | Prijs €<br>excl.<br>btw.<br>af fabriek | OPTIE<br>Certifi-<br>caat<br>KERN | DKD<br>€ |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------|
| <b>KERN DS 5K0.05S</b> | 5,1                          | 0,05                    | 0,05                               | ± 0,15                | 0,05  | 5,5                            | 0,6                          | A                | 530,-                                  | 963-127                           | 65,-     |
| <b>DS 8K0.05</b>       | 8,1                          | 0,05                    | 0,05                               | ± 0,15                | 0,05  | 7,5                            | 1,6                          | B                | 550,-                                  | 963-128                           | 80,-     |
| <b>DS 10K0.1S</b>      | 10,1                         | 0,1                     | 0,1                                | ± 0,3                 | 0,1   | 5,5                            | 0,6                          | A                | 530,-                                  | 963-128                           | 80,-     |
| <b>DS 16K0.1</b>       | 16,1                         | 0,1                     | 0,1                                | ± 0,3                 | 0,1   | 7,5                            | 1,6                          | B                | 550,-                                  | 963-128                           | 80,-     |
| <b>DS 20K0.1</b>       | 20,1                         | 0,1                     | 0,1                                | ± 0,3                 | 0,1   | 7,5                            | 1,6                          | B                | 580,-                                  | 963-128                           | 80,-     |
| <b>DS 36K0.2</b>       | 36,1                         | 0,2                     | 0,2                                | ± 0,6                 | 0,2   | 7,5                            | 1,6                          | B                | 550,-                                  | 963-128                           | 80,-     |
| <b>DS 36K0.2L</b>      | 36,1                         | 0,2                     | 0,2                                | ± 0,6                 | 0,2   | 12,5                           | 1                            | C                | 660,-                                  | 963-128                           | 80,-     |
| <b>DS 65K0.5</b>       | 65,1                         | 0,5                     | 0,5                                | ± 1,5                 | 0,5   | 12,5                           | 1                            | C                | 700,-                                  | 963-129                           | 95,-     |
| <b>DS 100K0.5</b>      | 101                          | 0,5                     | 0,5                                | ± 1,5                 | 0,5   | 12,5                           | 1                            | C                | 740,-                                  | 963-129                           | 95,-     |
| <b>DS 150K1</b>        | 151                          | 1                       | 1                                  | ± 3                   | 1   | 12,5                           | 1                            | C                | 740,-                                  | 963-129                           | 95,-     |

Indicator BxDxH 200x110x155 mm.  
LCD-display met cijferhoogte 14 mm.

**PCS** Tellen aantal stuks met referentie 1, 5, 10, 20, 50 stuks.  
**UNITS** Overige weegeenheden: zie KERN-website.