

**Ongecompliceerd,  
mobiel en niet duur**

**KERN ECB•ECE  
Plateauweegschaal**



Levering  
1 dag

2  
jaar  
garantie

Rekstrook  
opnemer

Voordeelprijs  
≥ 3 stuks

OPTIE  
**DKD**  
Certificaat  
+4 dagen

**KERN ECB**

STANDAARD



FACTORY  
OPTIE



**Justeerprogramma  
CAL**, controlegewich-  
ten tegen meerprijs

**Accuvoeding**  
intern, bedrijfsduur ca.  
100 h, laadtijd ca. 10 h,  
KERN PCB-A01, € 25,-

**Gebruik van bat-  
terijen mogelijk**  
Batterijen grootte AA (6x 1,5  
V) niet inclusief.  
AUTO-OFF-functie na 3 min  
zonder lastwijziging om de  
batterij te sparen. Bedrijfs-  
duur ca. 100 h

**Groot LCD-display**  
met cijferhoogte 14 mm, bij  
mode IECB achtergrondver-  
lichting

**Snelle aanduiding**  
Overgangstijd slechts  
ca. 2 sec

**Makelijke bediening**  
met slechts 2 toetsen

**Extreem platte con-  
structie**, nog maar 60 mm  
hoog



**Deze weegschaal is  
bijzonder geschikt  
voor mobiel gebruik**  
Dankzij batterijgebruik en de  
platte constructie



**KERN ECE**

A **KERN ECB** echter met stootbestendig kunststof weegplateau

Model	Weegbereik		Aflazing		Reproduceer-Lineariteit		Prijs in €/stuk, excl. btw. af fabriek			OPTIE	
	Max	d	g	g	1 stuk	vanaf 3 st.	vanaf 5 st.	Certifi- caat KERN	DKD €/stuk		
ECE 10K10	10	10	10	± 20	89,-	75,-	72,-	963-128	80,-		
ECE 20K20	20	20	20	± 40	89,-	75,-	72,-	963-128	80,-		
ECE 50K50	50	50	50	± 100	89,-	75,-	72,-	963-128	80,-		
ECB 10K10	10	10	10	± 20	110,-	93,-	88,-	963-128	80,-		
ECB 20K20	20	20	20	± 40	110,-	93,-	88,-	963-128	80,-		
ECB 50K50	50	50	50	± 100	110,-	93,-	88,-	963-128	80,-		

Volledige weegschaal (beide modellen) BxDxH 320x300x60 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur 0 ... +40 °C.

37