

**Gebundelde ijkbare kracht,
beschermd tegen water en stof (IP 65)**

**KERN FAB
Compacte weegschaal**



STANDAARD

alleen bij niet geijkte modellen



alleen met batterijvoeding



In prijs verlaagd

Weegplateau edelstaal
229 x 196 mm

Toepassingsvoorbeelden:



Opmerking:
ijken is voor het handelsverkeer door de overheid voorgeschreven

Groot LCD-display
met cijferhoogte 25 mm



Startklaar
Batterijen grootte D (2x 1,5 V) niet inbegrepen. AUTO-OFF-functie na 20 of 60 min. zonder lastwijziging, bedrijfsduur ca. 500 h, spanningscontrole op het display

Behuizing van ABS-kunststof
Glادة, afgeronde oppervlakken zonder vuilophoping in de hoeken; daardoor eenvoudig te reinigen. Geschikt voor de hogere eisen aan hygiëne in de voedingsmiddelenindustrie

Robuust weegsysteem
ook in gekoelde omgeving te gebruiken



IP 65-bescherming
tegen stof en spatwater. Alleen met batterijvoeding

Weegplateau van edelstaal
daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen

Compacte constructie
van voordeel bij beperkte ruimte

Voorbeeld weegschaal met twee bereiken: **KERN FAB 6K2 DIPM** **Max** = 6 kg, **d₁** = 2 g (van 0-3 kg), **d₂** = 5 g (van 3-6 kg)

Model	Weegbereik Max kg	Aflizing d g	Ijkwaarde e g	Min.-last Min g	Prijs € excl. BTW af fabriek	OPTIES alternatief			
						IJking KERN	M III €	Kalibratie certif. KERN	DKD €
FAB 3K1DIPM	1,5 3	1 2	1 2	20	240,-	950-127	1 38,-	963-127	65,-
FAB 6K2DIPM	3 6	2 5	2 5	40	240,-	950-128	1 43,-	963-128	80,-
FAB 15K5DIPM	7,5 15	5 10	5 10	100	240,-	950-128	1 43,-	963-128	80,-

IJking in de fabriek, plaats van installatie en postcode vereist.
Totale weegschaal BxDxH 260x320x130 mm.

Toelaatbare omgevingstemperatuur -5 + 40 °C
Nettogewicht ca. 3,2 kg.