

**Industrieweegschaal van edelstaal,
met IP 65 hoge resolutie tot 300.000 d**

**KERN FES•FEJ
Industrieweegschaal**

**Levering
1 dag**

**3
jaar
garantie**

**OPTIE
M
Ijking
+7 dagen
DKD
Certificaat
+4 dagen**

**Weegschaal geheel
van edelstaal**, inclusief
de volledig ingekapselde
weegcel

Beschermhoes over
het display standaard.
Na te bestellen:
KERN FEJ-A02, € 10,-

**Weging onder het
weegplateau**
KERN FEJ-A06, € 140,-

*** IP 65 Beschermings-
klasse IP 65**
alleen met accuvoeding en
zonder RS 232 en gebruik
van relaisuitgang



Statief om de afleeseen-
heid hoger te plaatsen,
statiefhoogte ca. 710 mm,
KERN FEJ-A05, € 90,-

**AKU Accu
intern**
bedrijfsduur ca. 6 h, laadtijd
ca. 12 h via netadapter In-
stelbaar: AUTO-OFF-functie
na 3 min zonder lastwijziging
om de accu te sparen of in
continubedrijf. Niet achteraf
uit te rusten,
KERN FEJ-A01, € 490,-

Stand-by functie
bij netaansluiting, d.w.z.
automatisch activeren van
de aflezing bij lastwijziging
of drukken op willekeurige
toets

Capaciteitsaanduiding
Een oplopende lichtband
geeft het nog beschikbare
weegbereik weer

PC Interface
2 stuks standaard,
1x bidirectioneel,
1x unidirectioneel

**Fluorescerende
aflezing**
Lichtsterk met hoog
contrast, cijferhoogte
18 mm

**TOL Wegen met
tolerantiebereik**
(checkweighing)
Invoer van 2 bovenste en
2 onderste grenswaarden
met 4 pijltoetsen. Een
akoestisch signaal onder-
steunt het portioneren,
doseren of sorteren

STANDAARD
alleen CAL
FEJ INT

alleen CAL
FES EXT

PC
RS 232

Telresolutie
tot 620.000 pt.

PCS

REZ

UNIT

TOL

IP
65

INOX

230

OPTIE
U

FACTORY
OPTIE

AKU

Voorbeeld weegschaal met twee bereiken: **KERN FES 62K0.1DIPM Max** = 62 kg, **d1** = 0,1 g (van 0 – 6,2 kg), **d2** = 1 g (van 6,2 – 62 kg), M = ijkbaar

Model	Weeg- bereik Max kg	Aflering lij- waar.		Min. last Min g	Reprodu- ceer- baarheid g	Linia- riteit g	Min. deelgew. aantal g/stuk	Prijs € excl. BTW af fabriek	OPTIES alternatief					
		d	e						Ijking	M II	Kalibra- tiecertif. KERN	DKD		
FES 17K0.1IPM	17	0,1	1	5	0,1	± 0,3	0,1	1590,-	-	2	-	963-128	80,-	
FES 33K0.1IPM	33	0,1	1	5	0,1	± 0,3	0,1	2090,-	-	2	-	963-128	80,-	
FES 62K0.1DIPM	6162	0,111	7	1	5	0,111	± 0,311	0,1	2040,-	-	2	-	963-529	95,-
FEJ 17K0.1IPM	17	0,1	1	5	0,1	± 0,3	0,1	1890,-	950-117	1	58,-	963-128	80,-	
FEJ 33K0.1IPM	33	0,1	1	5	0,1	± 0,3	0,1	2400,-	950-117	1	58,-	963-128	80,-	
FEJ 62K0.1DIPM	6162	0,111	7	1	5	0,111	± 0,311	0,1	2340,-	950-118	1	86,-	963-129	95,-

1 Ijking in de fabriek **2** Ijken alleen op locatie
mogelijk. **7** Fijnbereik met **d** = 0,1 g door tarreren in het
volledige weegbereik verschuifbaar, schakelt automatisch
om. Volledige weegschaal BxDxH 350x685x170 mm

PCS aantal stuks met referentie 5, 10, 30, 100 stuks.
UNITS Overige weegeenheden: g, kg, ct. Toelaatbare omge-
vingstemperatuur 5 ... +35°C. Nettogewicht ca. 17 kg.