

**KERN ITB•ITS•ITT**  
**Plateauweegschaal**

**Modulaire weegschaalfamilie -  
volledig beschermd conform IP65**

**STANDAARD**

 alleen bij niet ge-  
ijkte modellen.









**OPTIE**





Robuuste  
metalen  
behuizing

**Automatisch tarreren**  
bij het opzetten van de bak,  
spaart tijd

**LCD-display met  
achtergrondverlichting**  
met cijferhoogte 16 mm

**Doseerhulp** door speciaal  
aangestuurd display



**KERN ITB**  
Basis model

Schroefvoeten

Stalen onder-  
bouw met poeder-  
coating

**Beschermhoes** over de  
afleeseenheid standaard.  
Na te bestellen:  
**KERN ITB-A03, € 16,-**

 jaar  
garantie

 jaar  
garantie

**3**  
jaar  
garantie

**OPTIE**  
  
IJKing

**DKD**  
Kalibratiecert.  
+4 dagen

**Bestelvoorbeeld: KERN ITS 35K5 DIPM** Max = 35 kg, d<sub>1</sub> = 5 g (van 0 – 15 kg), d<sub>2</sub> = 10 g (van 15 – 35 kg), D = dual, IP = beschermingsklasse IP65,

Model	Model	Model	...	Weeg- bereik Max kg	Aflez- ing d g	IJK- waar. e g	Min. last Min g	Min. deelgew. aantal g/stuk	Kabel- lengte ca. m	Netto- gewicht ca. kg	Weeg- plateau
ITB...	ITS...	ITT...	6K0.2IP	6	0,2	-	-	0,04	1	7,7	A
ITB...	ITS...	ITT...	15K0.5IP	15	0,5	-	-	0,1	1	7,7	A
ITB...	ITS...	ITT...	35K1IP	35	1	-	-	0,2	1,8	11,7	B
ITB...	ITS...	ITT...	60K2LIP	60	2	-	-	0,4	2	22	C
ITB...	ITS...	ITT...	60K2XLIP	60	2	-	-	0,4	3	25	D
ITB...	ITS...	ITT...	150K5IP	150	5	-	-	1	3	22	C
ITB...	ITS...	ITT...	150K5LIP	150	5	-	-	1	3	25	D
ITB...	ITS...	ITT...	300K10IP	300	10	-	-	2	3	25	D
ITB...	ITS...	ITT...	600K20IP**	600	20	-	-	4	3	45	E

I J k b a a r				d <sub>1</sub>   d <sub>2</sub> = weegschaal met twee bereiken (D = dual), schakelt automatisch om							
ITB...	ITS...	ITT...	6K1DIPM	3 6	1 2	1 2	20	0,04	1	7,7	A
ITB...	ITS...	ITT...	15K2DIPM	6 15	2 5	2 5	40	0,1	1	7,7	A
ITB...	ITS...	ITT...	35K5DIPM	15 35	5 10	5 10	100	0,2	2	11,7	B
ITB...	ITS...	ITT...	60K10DLIPM	30 60	10 20	10 20	200	0,4	2	22	C
ITB...	ITS...	ITT...	60K10DXLIPM	30 60	10 20	10 20	200	0,4	3	25	D
ITB...	ITS...	ITT...	150K20DIPM	60 150	20 50	20 50	400	1	3	22	C
ITB...	ITS...	ITT...	150K20DLIPM	60 150	20 50	20 50	400	1	3	25	D
ITB...	ITS...	ITT...	300K50DIPM	150 300	50 100	50 100	1000	2	3	25	D
ITB...	ITS...	ITT...	600K100DIPM**	300 600	100 200	100 200	2000	4	3	45	E

**50** Indicator BxDxH 260x195x75 mm.  
Toelaatbare omgevingstemperatuur -10 ... +40 °C.

Plateaus (weegbruggen) en terminals (afleeseenheden) ook  
afzonderlijk verkrijgbaar, zie pag. 86/87.

**KERN ITB•ITS•ITT**  
**Plateauweegschaal**

**STANDAARD ITS**



Numerieke  
resolutie  
150.000 dl.

**KERN ITS**  
Standaardmodel

- **Funcies als bij ITB**  
echter met extra:

**OPTION**



- **Capaciteitsaanduiding**  
een oplopende lichtbalk geeft het nog beschikbare weegbereik weer
  - **Omschakelmogelijkheid**  
netto/bruto
  - **Stukstelling** met vaste referenties 1, 2, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 stuks
  - **Referentieoptimalisering**  
automatisch, verbetert stapsgewijs de telnaauwkeurigheid
  - **Fijnindicatie** bij alle ijkbare modellen: Aflezing gedurende 10 sec 1 decimaal extra
- \* In alle gevallen kan slechts één optionele interface worden geïnstalleerd

z. p. 85

- **Funcies als bij ITB en ITS**  
echter met extra:

- **40 tarrageheugens**
- **40 referentieheugens** (PCS)
- **20 geheugens** voor wegen met tolerantiebereiken. Invoer in gewicht, stuks, %
- **Voorafgaande** tarra-af trek numeriek of uit het geheugen
- **Stukstelling** met variabele referentie, numeriek of uit het geheugen
- **Optellen** van gewichtswaarden en aantal stuks
- **2 identificatienummers**, elk max. 40 cijfers
- **Datum/tijdfunctie**
- **Infotoets** voor weergave van individuele gebruikersinstellingen

**STANDAARD ITT**



Numerieke  
resolutie  
150.000 dl.

**KERN ITT**  
Topmodel

- **Toebehoren voor alle modellen ITB•ITS•ITT:**

**Wandhouder** voor de afleeseenheid, kantelbaar,  
**KERN ITB-A01, € 70,-**

**Houder** om de indicator aan het platform vast te schroeven,  
**KERN ITB-A02, € 50,-**

**Statief** om de indicator hoger te plaatsen:  
• statiefhoogte 330 mm,  
**KERN ITB-A10, € 145,-**

• statiefhoogte 660 mm,  
**KERN ITB-A11, € 155,-**

**FACTORY OPTION**



z. p. 85

**Accu-voeding,**

in behuizing van aluminium, IP65. Laadcontrole op het display. Bedrijfsduur ca. 90 h, laadtijd ca. 6 h,  
**KERN ITB-A18, € 340,-**

**Ethernetinterface**  
**KERN KMB-A01, € 550,-**  
Voor details, zie pag. 89

**Tweede gegevensinterface**  
RS 232C  
separate Y-kabel,  
**KERN ITB-A09, € 28,-**

**Digitale I/O interface**  
**KERN ITT-A01, € 330,-**

**Standaardprinter**  
**KERN YKB-01, € 270,-**

**Etikettenprinter**  
met layoutformattering en barcodefunctie,  
**KERN YKL-01, € 510,-**

**Statistiekprinter**  
**KERN YKT-01, € 590,-**  
Voor alle printers zie pag. 85.

M = ijkbaar, prijs € 860,-

Prijz ITB... excl. BTW af fabriek €	Prijz ITS... excl. BTW af fabriek €	Prijz ITT... excl. BTW af fabriek €	OPTION alternatief			
			IJking KERN	M III €	Kalibratie- certif. KERN	DKD €
670,-	790,-	1070,-	-	-	963-128	80,-
700,-	820,-	1100,-	-	-	963-128	80,-
730,-	860,-	1140,-	-	-	963-128	80,-
880,-	940,-	1220,-	-	-	963-129	95,-
1130,-	1190,-	1470,-	-	-	963-129	95,-
930,-	1010,-	1290,-	-	-	963-129	95,-
1180,-	1300,-	1580,-	-	-	963-129	95,-
1250,-	1390,-	1670,-	-	-	963-129	95,-
1430,-	1480,-	1750,-	-	-	963-130	150,-

I IJking in de fabriek						
Prijz ITB... excl. BTW af fabriek €	Prijz ITS... excl. BTW af fabriek €	Prijz ITT... excl. BTW af fabriek €	IJking KERN	I €	Kalibratie- certif. KERN	DKD €
670,-	790,-	1070,-	950-528	1 43,-	963-129	80,-
700,-	820,-	1100,-	950-528	1 43,-	963-129	80,-
730,-	860,-	1140,-	950-528	1 43,-	963-129	80,-
880,-	940,-	1220,-	950-529	1 70,-	963-129	95,-
1130,-	1190,-	1470,-	950-529	1 70,-	963-129	95,-
930,-	1010,-	1290,-	950-529	1 70,-	963-129	95,-
1180,-	1300,-	1580,-	950-529	1 70,-	963-129	95,-
1250,-	1390,-	1670,-	950-529	1 70,-	963-129	95,-
1430,-	1480,-	1750,-	950-530	1 120,-	963-130	150,-

I IJking in de fabriek, plaats van installatie en postcode vereist.