

Edelstalen weegschaal met stof- en spatwaterbescherming (IP 65)

KERN NDE Plateauweegschaal

 Levertijd
1 dag

 2
jaar
garantie

 Rekstrook
opnemer

OPTIE
DKD
Kalibratiecertif.
+4 dagen



STANDAARD



alleen met
accuvoeding 



Onderbouw 


 Indicator

Weegplateau van roestvrij staal
daardoor eenvoudig te reinigen



IP 65-bescherming
Alleen met accuvoeding en zonder gebruik van RS 232.

PRE-TARE-functie
voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend receptgewicht

 **Accuvoeding**
intern, standaard, bedrijfsduur ca. 60 h, laadtijd ca. 10 h, via netadapter. AUTO-OFF-functie na 3min zonder lastwijziging, om de batterijen te sparen. Na te bestellen:
KERN NDE-A02, € 20,-

Groot LCD-display met achtergrondverlichting,
cijferhoogte 25 mm

Afleeseenheid
op veel manieren te positioneren, kabellengte ca. 1 m

Beschermkap
over de afleeseenheid standaard. Na te bestellen:
KERN NDE-A01, € 10,-

Standaardprinter
KERN YKB-01, € 270,-

Etikettenprinter
met layoutformattering en barcodefunctie,
KERN YKL-01, 510,-

Statistiekprinter
KERN YKT-01, € 650,-

Alle printers, zie pagina 85.
Zie ook: „Afzonderlijke kopgegevens“

Model	Weegbereik Max kg	Aflezings d g	Reproduceerbaarheid g	Liniariteit g	Min. gew. per stuk bij telwegen g/stuk	Prijs € excl. BTW af fabriek	OPTIE Kalibratie DKD certif. KERN €
KERN NDE 3K1IP	3	1	1	± 3	2	400,-	963-127 65,-
NDE 6K2IP	6	2	2	± 6	4	400,-	963-128 80,-
NDE 15K5IP	15	5	5	± 15	10	400,-	963-128 80,-
NDE 30K10IP	30	10	10	± 30	20	400,-	963-128 80,-
NDE 60K20IP	60	20	20	± 60	40	400,-	963-129 95,-
NDE 150K50IP	150	50	50	± 150	100	400,-	963-129 95,-

Afleeseenheid BxDxH 200x100x45 mm.
Toelaatbare omgevingstemperatuur +5 ... +35 °C.
Nettogewicht ca. 13 kg.

PCS aantal stuks met referentie 5, 10, 25, 50 stuks
UNITS Overige weegeenheden: zie internet.