

**Oprijden zonder hindernis,
oprijhoogte slechts 45 mm**

**KERN NTEP•NTNN
Portaalweegschaal**

Alle modellen – Algemene kenmerken

IJking **Geijkte portaalweegschaal**

daardoor in het handelsverkeer te gebruiken.

Opmerking: De weegbrug moet aan de grond worden verankerd (een paar montage platen is inclusief)

Weegbrug

van slipvast geribd plaatstaal, gelakt, uiterst vormvast door grote materiaalsterkte.

Groot, zelfoplichtend LED-display

cijferhoogte 30 mm, kabellengte ca. 5 m

Automatisch tarreren

bij het opzetten van de bak, spaart tijd

Alle modellen – Accessoires

Statief van edelstaal, om de indicator hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 1100 mm,

KERN UTNN-A01, € 130,-

Wandhouder

voor de indicator
KERN KME-TM: € 90,-
KERN KMN-TM: € 120,-

Gegevensinterface

RS 232, niet achteraf uit te rusten, incl. interfacekabel, ca. 1,5 m,
KERN KMN-A03, € 90,-

Indicator
KERN KME-TM

Zie voor meer gegevens pag. 86, batterijvoeding standaard

Weegcellen

Staal vernikkeld, IP 67

Oprijplaat

Staal gelakt, niet standaard,
KERN NTEP-A01, € 160,-

Indicator
KERN KMN-TM

Zie voor meer gegevens pag. 86, IP 67, accuvoeding optioneel

FABRIEKSOPTIE

Weegcellen

Edelstaal, IP 68

Accuvoeding, intern

Bedrijfsduur ca. 35 h, laadtijd ca. 8 h, optie, niet achteraf uit te rusten
KERN KMN-A01, € 200,-

Oprijplaat

Edelstaal, niet standaard,
KERN NTNN-A01, € 270,-



STANDAARD



alleen met printer 1



alleen UTNN



In prijs verlaagd



Levertijd 5 dagen

3 jaar garantie

OPTIE

IJking

DKD
Certificaat +4 dagen

Standaardprinter
KERN YKB-01, € 270,-

Etikettenprinter
KERN YKL-01, € 510,-

Statistiekprinter
KERN YKT-01, € 650,-

Alle printers, zie pagina 85

Model	Weegbereik Max kg	Aflizing d g	Ijkwaarde e g	Min. last Min kg	Nettogewicht ca. kg	Min. gew. per stuk bij telwegen g/stuk	Prijs € excl. BTW af fabriek	OPTIE	
								IJking	€
KERN NTEP 600K200M	600	200	200	4	150	0,4	1790,-	950-130	1 120,-
KERN NTEP 1.5T0.5M	1500	500	500	10	163	1	1790,-	950-130	1 120,-
KERN NTNN 600K200M	600	200	200	4	150	0,4	2470,-	950-130	1 120,-
KERN NTNN 1.5T0.5M	1500	500	500	10	163	1	2470,-	950-130	1 120,-

IJking in de fabriek, plaats van installatie en postcode vereist. Toelaatbare omgevingstemperatuur -10 ... +40 °C.

55