

KERN STB
Plateauweegschaal

Ijkbare edelstalen weegschaal met IP 67 voordelig in prijs en oerdegelijk

STANDAARD



Luchtbelwaterpas en schroefvoeten om waterpas te stellen

FABRIEKS-OPTIE

Weegschaal geheel van edelstaal, Inclusief de siliconenbescherm de weegcel

Justeerprogramma CAL alleen bij niet geijkte weegschalen. Controle-gewichten tegen meerprijs.

Platforms (weegbruggen) en afleeseenheden (indicatoren) ook afzonderlijk verkrijgbaar, zie pag. 86/87

Zelfoplichtend LED-display met cijferhoogte 25 mm

Indicator naar keuze te plaatsen

Wandhouder voor het weegveapparaat, **KERN KMN-A02, € 120,-**

Accuvoeding intern, bedrijfsduur ca. 35 h, laadtijd ca. 8 h. Niet achteraf uit te rusten, **KERN KMN-A01, € 200,-**



Statief om de indicator hoger te plaatsen: Statiefhoogte 330 mm, **KERN STB-A08, € 110,-**; Statiefhoogte 600 mm, **KERN STB-A09, € 130,-**

Levertijd 5 dagen

3 jaar garantie

OPTIE M IJking

DKD Kalibratiecertif. +4 dagen

Gegevensinterface RS 232 inclusief interfacekabel, ca. 1,5 m, niet achteraf uit te rusten, **KERN KMN-A03, € 90,-**; **Standaardprinter KERN YKB-01, € 270,-**

Statistiekprinter KERN YKT-01, € 650,-

Etikettenprinter KERN YKL-01, € 510,-

Alle printers, zie pagina 85

Model	Weegbereik		Afl. zing	IJk-waar.	Min. last	Kabel-lengte ca.	Netto-gewicht ca.	Weegplaatje edelstaal	Prijs € excl. BTW af fabriek	OPTIE alternatief		
	Max	d								IJking	M III	DKD Kalibratiecertif. KERN
KERN STB 10K1NIP	10	1	-	-	1,8	13,8	A	770,-	-	-	963-128	80,-
KERN STB 20K2NIP	20	2	-	-	1,8	13,8	A	770,-	-	-	963-128	80,-
KERN STB 50K5NIP	50	5	-	-	1,8	13,8	A	770,-	-	-	963-129	95,-
KERN STB 50K5NLIP	50	5	-	-	1,8	24,5	B	850,-	-	-	963-129	95,-
KERN STB 100K10NIP	100	10	-	-	1,7	24,5	B	900,-	-	-	963-129	95,-
KERN STB 100K10NLIP	100	10	-	-	1,7	29,5	C	980,-	-	-	963-129	95,-
KERN STB 200K20NIP	200	20	-	-	1,7	29,5	C	980,-	-	-	963-129	95,-

Model	I J k b a a r					Kabel-lengte ca.	Netto-gewicht ca.	Weegplaatje edelstaal	Prijs € excl. BTW af fabriek	I J k i n g i n d e f a b r i e k		
	Max	d	e	Min	g					KERN	€	963-128
KERN STB 15K5NIPM	15	5	5	100	1,8	13,8	A	770,-	950-128	1 43,-	963-128	80,-
KERN STB 30K10NIPM	30	10	10	200	1,8	13,8	A	770,-	950-128	1 43,-	963-128	80,-
KERN STB 60K20NIPM	60	20	20	400	1,8	13,8	A	770,-	950-129	1 70,-	963-129	95,-
KERN STB 60K20NLIPM	60	20	20	400	1,8	24,5	B	850,-	950-129	1 70,-	963-129	95,-
KERN STB 150K50NIPM	150	50	50	1000	1,7	24,5	B	850,-	950-129	1 70,-	963-129	95,-
KERN STB 150K50NLIPM	150	50	50	1000	1,7	29,5	C	980,-	950-129	1 70,-	963-129	95,-
KERN STB 300K100NIPM	300	100	100	1000	1,7	29,5	C	980,-	950-129	1 70,-	963-129	95,-

1 IJking in de fabriek, plaats van installatie en postcode vereist. Afleeseenheden BxDxH 200x151x78 mm.

Toelaatbare omgevingstemperatuur -10 ... +40 °C. UNITS Overige weegeenheden (alleen STB niet ijkbaar): zie internet.