

KERN WTB
Compacte weegschaal

**Sterk in de levensmiddelensector –
gemakkelijk te reinigen, snelle aanwijzing**

STANDAARD

CAL EXT alleen bij niet-geijekte modellen

UNIT

TOL

IP 65 alleen met accuvoeding

AKU

230V

TAR



Levertijd 5 dagen

2 jaar garantie

OPTIE

M IJking

DKD Kalibratiecertif. +4 dagen

Toepassingsvoorbeelden:

- Portioneren van deeg, vlees, vis, gevogelte, salades in kantines, enz.
- Afwegen van ingrediënten en kruiden in de gastronomie
- Met de hand mengen van thee, koffie, confiserieproducten
- Veldvruchten ambulant afwegen op kiloprijs
- Afvullen van blikken etc.
- Controleren van kant-en-klare verpakkingen

Uitsparingen aan de onderkant voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal

Zeer snelle aflezing
Stabiele weegwaarden binnen 0,8 sec

Zelfoplichtend LED-display
met cijferhoogte 25 mm

Behuizing van ABS-kunststof Gladde, afgeronde vlakken zonder vuile hoeken, waardoor eenvoudig te reinigen. Geschikt voor de hogere eisen aan hygiëne in de voedingsmiddelenindustrie



Tweede uitlezing aan de achterzijde standaard

AKU Accuvoeding intern, bedrijfsduur ca. 100 h., laadtijd ca. 15 h., AUTO-OFF-functie na 15 min om de accu te sparen

TOL Wegens binnen een tolerantiebereik (checkweighing). Invoer van bovenste en onderste grenswaarde met 2 pijltoetsen. Een akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren

Model	Weegbereik Max kg	Aflezing d g	Ijk-waarde e g	Min. last Min g	Weeg-plateau mm	Preis € excl. BTW af fabriek	OPTIE alternatief			
							IJking KERN	M III €	Kalibratie- certif. KERN	DKD €
WTB 1.5K0.2IP	1,5	0,2	–	–	230x180	280,-	–	–	963-127	65,-
WTB 3K0.5IP	3	0,5	–	–	230x180	280,-	–	–	963-127	65,-
WTB 6K1IP	6	1	–	–	230x180	280,-	–	–	963-128	80,-
WTB 15K2IP	15	2	–	–	230x180	280,-	–	–	963-128	80,-

	I J k b a a r					1 IJking in de fabriek				
WTB 1.5K0.5IPM	1,5	0,5	0,5	10	230x180	280,-	950-127	1 38,-	963-127	65,-
WTB 3K1IPM	3	1	1	20	230x180	280,-	950-127	1 38,-	963-127	65,-
WTB 6K2IPM	6	2	2	40	230x180	280,-	950-128	1 43,-	963-128	80,-
WTB 15K5IPM	15	5	5	100	230x180	280,-	950-128	1 43,-	963-128	80,-

1 IJking in de fabriek, plaats van installatie en postcode vereist. Volledige weegschaal BxDxH 310x230x127 mm. Nettogewicht ca. 5 kg

Toelaatbare omgevingstemperatuur -10 ... +40 °C.
UNITS Overige weegeenheden (alleen WTB niet ijkbaar): zie internet.