



03

Het premium model met single-cell weegsysteem

Kenmerken

- **Interne justerautomaat** bij temperatuurveranderingen > 0,5 °C of tijdgestuurd om de 4 uur
- **Doseerhulp:** Hoge-stabiliteitsmodus en andere iterinstellingen mogelijk
- **Comfortabel recepteren/documenteren** met gecombineerde tarra- /print functie. Bovendien worden de mengselbestanddelen van de receptuur automatisch genummerd en met nummer/gewichtswaarde afgedrukt
- **Identificatienummer:** 4-delig, vrij programmeerbaar, wordt in het justeer protocol afgedrukt
- **Automatische gegevensoutput naar pc/printer** na elke stilstand van de weegschaal

Technische gegevens

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 14 mm
- Afmetingen weegplateau ø 80 mm
- Totale afmetingen BxDxH 217x356x338 mm
- weegruimte BxDxH 168x172x223 mm
- Nettogewicht ca. 7 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 10°C / 30°C

Opties

- **Beschermhoes**, standaard, na te bestellen, KERN ABT-A02, € 25,-
- **Set voor dichtheidsbepalingen** van vloeisto en en vaste sto en. Aanduiding van de dichtheid direct in het display, KERN ABT-A01, € 770,-

Single-cell geavanceerde technologie:

- **Volautomatische fabricage van de weegcel uit één stuk**
- **Stabiele temperatuur**
- **Korte stabilisatietijd:** Stabiele weegwaarden binnen ca. 5 sec onder laboratorium omstandigheden
- **Zeer robuust**
- **Hoge hoeklast**
- **Ionisator** voor het neutraliseren van elektrostatische oplading, KERN YBI-01, € 820,-
- **Weegtafel** om schokken en trillingen die van invloed kunnen zijn op het weegresultaat, te absorberen, KERN YPS-01, € 770,-
- **Matrix-naaldprinter**, KERN 911-013, € 330,-
- **Thermoprinter**, KERN YKB-01N, € 240,-

STANDAARD



4

STANDAARD



OPTIE



FACTORY



Model	Weegbereik [Max] g	A eesbaarheid [d] mg	Ijkwaarde [e] mg	Mind.-last [Min] mg	Reproduceerbaarheid mg	Linariiteit mg	Prijs excl. btw. af fabriek €	Opties			
								Ijking		DKD-kalib. certificaat	
								MI KERN	€	DKD KERN	€
ABT 120-4M	120	0,1	1	10	0,1	± 0,2	1340,-	950-101	100,-	963-101	125,-
ABT 220-4M	220	0,1	1	10	0,1	± 0,2	1570,-	950-101	100,-	963-101	125,-
ABT 320-4M	320	0,1	1	10	0,1	± 0,3	1720,-	950-101	100,-	963-101	125,-
ABT 100-5M	101	0,01	1	1	0,05	± 0,15	1810,-	950-101	100,-	963-101	125,-
ABT 120-5DM	42 120	0,01 0,1	1	1	0,02 0,1	± 0,05 ± 0,2	1980,-	950-101	100,-	963-101	125,-
ABT 220-5DM	82 220	0,01 0,1	1	1	0,05 0,1	± 0,1 ± 0,2	2160,-	950-101	100,-	963-101	125,-

Opmerking: Voor toepassing met ijkverplichting ijking direct meebestellen; een ijking achteraf is niet mogelijk. Ijking in de fabriek, wij hebben het volledige adres van de opstelplaats nodig.

■ Prijsverlaging

Imlab
Oude Vijvers 1
B-3370 Boutersem

Tel.: +32 (0)16 73 55 72
Fax: +32 (0)16 73 55 87

info@imlab.be
www.imlab.be