

Precies wat specialisten  
nodig hebben

**KERN EW-N•EW-C**  
Analyseweegschaal • Karaatbalans

STANDAARD



OPTIE



Nu  
met ijkwaarde  
0,001 g



**EW 120-4NM**

In prijs verlaagd



OPTIE



Tot 0,001 ct,  
ruimtebesparend,  
ijkbaar

STANDAARD



**EW 600-C3NM**

In prijs verlaagd

**M**

**IJKWAARDE E 1mg**  
Ideaal voor apothekers, juweliers en andere gebruikers die nauwkeurigheid tot op de geijkte milligram nodig hebben

**Meer details**  
zie pag. 24

**Groot glazen windscherm**  
met 3 schuifpanelen links, rechts en boven

**Karaatindicatie, precies tot op de 1/1000 ct.**  
Dankzij de hoge mate aan nauwkeurigheid spaart u geld bij het wegen van waardevolle edelstenen

**Windscherm**  
met zwenkmechanisme voor een snelle en comfortabele toegang tot het weeggoed

**Edelsteenschaal**  
van edelstaal, doorsnede 60 mm, hoogte 15 mm, **KERN EW-A05, € 36,-**



**Omschakelbaar**  
van ct naar g per toetsdruk

Model KERN	Weeg- bereik Max g	Aflizing d g	Ijk- waar. e g	Repro- duceer- baar- heid g	Lineari- teit g	Weeg- plateau A	Prijs € excl. btw. af fabriek	OPTIES alternatief, prijzen in € excl. btw.								
								IJking 950-xxx €	M II	Certificaat 963-xxx DKD €	Proefge- wicht van de weegschaal	Certificaat 962-xxx DKD				
EW 120-4NM*	120	0,0002	0,001	0,0002	± 0,0008	A	850,-	2	-	-	-127	125,-	-	-	-337	31,-
EW 220-3NM	220	0,001	0,01	0,001	± 0,002	B	550,-	2	-	-	-127	65,-	2768	54,-	-438	19,-
EW 420-3NM	420	0,001	0,01	0,001	± 0,003	B	620,-	2	-	-	-127	65,-	1908	220,-	-3A2	62,-
EW 620-3NM*	620	0,001	0,01	0,001	± 0,003	B	720,-	2	-	-	-101	125,-	1709	184,-	-339	31,-
EW 820-2NM*	820	0,01	0,01	0,01	± 0,01	C	510,-	2	-	-	-101	125,-	296E	129,-	-4A2	34,-
EW 2200-2NM	2200	0,1	0,1	0,01	± 0,01	D	580,-	2	-	-	-127	65,-	2772	161,-	-4A2	24,-
EW 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,01	± 0,02	D	650,-	2	-	-	-127	65,-	1912	848,-	-3A2	62,-
EW 6200-2NM*	6200	0,01	0,1	0,01	± 0,03	D	790,-	2	-	-	-102	160,-	1713	605,-	-343	39,-
EW 12000-1NM	12000	0,1	1	0,1	± 0,2	D	610,-	1	-117	58,-	-128	80,-	2774	519,-	-444	24,-
EW 600-C3NM	600	0,001	0,01	0,003	+/- 0,003	A	790,-	2	-	-	-121	125,-	1707	88,-	-337	31,-
EG 220-3NM	220	0,001	0,01	0,001	± 0,002	B	650,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-
EG 420-3NM	420	0,001	0,01	0,001	± 0,003	B	740,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-
EG 620-3NM*	620	0,001	0,01	0,001	± 0,004	B	840,-	1	-101	91,-	-101	125,-	-	-	-	-
EG 2200-2NM	2200	0,1	0,1	0,01	± 0,01	D	670,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-
EG 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,01	± 0,02	D	750,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-

**1** IJking in de fabriek, plaats van installatie en postcode vereist.  
**2** IJking alleen uitvoerbaar op locatie. \*IJKklasse I  
PCS Tellen aantal stuks met referentie 10, 30, 50, 100 stuks.  
UNITS Overige weegeenheden: zie internet.

Volledige weegschaal (zonder windscherm) bij weegplateaumaat  
A) - C): 182x235x75 mm. Bij weegplateaumaat D) BxDxH:  
192x265x87 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur  
+10 ... +30 °C.