

KERN PES•PEJ
Precisieweegschaal

**Ook onder industriële omstandigheden voor
ijken geschikt in de precisieclassen I II**

STANDAARD



alleen
PEJ



alleen
PES



2 stuks



**Bescherm-
hoes**

standaard.
Na te bestellen,
KERN PES-A04,
€ 10,-



Relaisuitgang

met 5 uitgangen voor
wegingen in 3 toler-
antiebereiken. Geen
uitrusting achteraf,
KERN PES-A02,
€ 400,-



FACTORY
OPTIE



**Wegen
binnen
een tolerantie-
bereik**

(Checkweighing)
Invoer van 2 bo-
venste en 2 onder-
ste grenswaarden
via 4 pijltoetsen.
Een akoestisch sig-
naal ondersteunt
het portioneren,
doseran of sorteren

GLP-protocol

met vermelding van de afwij-
king tussen de huidige en
laatste afstelling

Accuvoeding

intern, bedrijfsduur ca. 6 h,
laadtijd ca. 15 h via ne-
tadapter Te kiezen: AUTO-
OFF-functie na 3 min zonder
lastwijziging om de accu te
sparen of continubedrijf.
Geen uitrusting achteraf,
KERN PES-A01, € 510,-



In prijs verlaagd

Weegplateau inox
A 140 x 120 mm,
B 200 x 200 mm, afgebeeld



Windscherm

standaard, met afneembaar
deksel met opening om te
pipetteren, bij alle modellen
met afleesbaarheid
d = 0,001 g, weegruimte
BxDxH 170x150x100 mm



OPTIE



**Metalen
behuizing**
robuust en
stabiel

**Fluorescerende
uitlezing**

grote lichtsterkte en hoger
contrast, cijferhoogte 13 mm

Capaciteitsaanduiding

Een oplopende lichtband
geeft het nog beschikbare
weegbereik aan

Standaardprinter

KERN YKB-01, € 270,-

Etikettenprinter

KERN YKL-01, € 510,-

Statistiekprinter

KERN YKT-01, € 650,-
Alle printers, zie pagina 85

Model KERN 	Weeg- bereik Max g	Aflering d g	IJk- waar. g	Repro- duceer- baar- heid g	Lineari- teit g	Weeg- pla- teau A	Prijs € excl. btw. af fabriek	OPTIES alternatief, prijzen in € excl. btw.								
								IJking 950-xxx	M II €	Certificaat 963-xxx	Proefge- wicht van de weegschaal	Certificaat 962-xxx				
PES 220-3M	220	0,001	0,01	0,001	± 0,002	A	740,-	2	-	-	-127	65,-	2768	54,-	-438	19,-
PES 420-3M	420	0,001	0,01	0,001	± 0,003	A	870,-	2	-	-	-127	65,-	1908	220,-	-3A2	31,-
PES 620-3M*	620	0,001	0,01	0,001	± 0,003	A	990,-	2	-	-	-127	65,-	1709	184,-	-339	31,-
PES 2200-2M	2200	0,01	0,1	0,01	± 0,02	B	810,-	2	-	-	-127	65,-	2772	161,-	-442	24,-
PES 4200-2M	4200	0,01	0,1	0,01	± 0,02	B	950,-	2	-	-	-127	65,-	1912	848,-	-3A2	62,-
PES 6200-2M*	6200	0,01	0,1	0,01	± 0,03	B	1130,-	2	-	-	-128	80,-	1713	605,-	-343	39,-
PES 8200-1M	8200	0,1	1	0,1	± 0,2	B	1050,-	1	-117	58,-	-128	80,-	297E	440,-	-4A2	34,-
PES 15000-1M	15000	0,1	1	0,1	± 0,2	B	1140,-	1	-117	58,-	-128	80,-	297G	798,-	-4A2	34,-
PEJ 220-3M	220	0,001	0,01	0,001	± 0,002	A	930,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-
PEJ 420-3M	420	0,001	0,01	0,001	± 0,003	A	1060,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-
PEJ 620-3M	620	0,001	0,01	0,001	± 0,003	A	1180,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-
PEJ 2200-2M	2200	0,01	0,1	0,01	± 0,02	B	990,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-
PEJ 4200-2M	4200	0,01	0,1	0,01	± 0,02	B	1110,-	1	-116	45,-	-127	65,-	-	-	-	-

1 IJking in de fabriek, plaats van installatie en postcode vereist.

2 IJking alleen uitvoerbaar op locatie. *IJkklasse I II.

Volledige weegschaal BxDxH 220x333x93 mm. Nettogewicht ca. 5,8 kg.

Toegestane omgevingstemperatuur +10 ... +30 °C.

PCS Tellen van het aantal met referentie 5,10,30,100 st.

UNITS Overige weegeenheden: zie internet.