

KERN KLB•KMx
Afleeseenheden

Vrij te combineren met bijv.
plateauweegschalen, zie pag. 87



Model	KLB-TM	KME-TM	KMN-TM	KMB-TM	KMS-TM	KMT-TM
KERN	Batterij en accu intern, inclusief met 6 posities	Batterijvoeding, inclusief	Edelstaal, accu intern (optioneel)	De modulaire familie met 3 varianten externe accu (optioneel)		
Aflezings Resolutie	6.000 e 100.000 d	3.000 e 30.000 d	7.000 e 150.000 d			
Weegbereiken	2	2	3			
Weegeenheden:	kg, lb, N, ct, g	kg, lb	g, kg, lb, oz, t			
Aantal stuks met referentie	10, 20, 50, fvrij selecteerbaar	5, 10, 20, 50	1, 2, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 St.	1, 2, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, vrij		
Display	Cijfers 18 mm LCD achtergr.	Cijfers 30 mm LED achtergr.	Cijfers 16 mm LCD achtergr.verl.			
Nominale lasten	1 ... 50.000	0.1 ... 999.999.9	0.1 ... 999.999.9			
DMS-weegcellen	80-100 Ω. Max. 4 stuks à 350 Ω, gevoeligheid 2-3 mV/V					
Liniarisatie	6 punten	3 punten	3 punten	3 of 5 punten		
Ingangsspanning	10-18 V DC, 600 mA	100-220 V AC, 0,1 A		220 V / 50 Hz		
Behuizing	181x121x60 mm	220x150x148 mm		260x195x75 mm		
Toegelaten temp.	-10 ... +40 °C					
Nettogewicht	ca. 0,5 kg	ca. 1,3 kg	ca. 2,9 kg	ca. 2,5 kg		
Batterijvoeding	6x grootte AA 1,5 V	6x grootte C	-	-		
Bedrijfsduur	35 h	30 h	-	-		
Prijs excl. BTW	160,-	290,-	490,-	460,-	520,-	690,-
Accessoires	KLB-TM	KME-TM	KMN-TM	KMB-TM	KMS-TM	KMT-TM
Accuvoeding	standaard	-	KMN-A01, € 200,-	Extern, ITB-A18, € 235,-		
Bedr. duur oplaadtijd	35 h/16 h	-	35 h/8 h	30 h/8 h		
Interface	RS 232 standaard		KMN-A03, € 90,-	RS 232 standaard		
Ethernet interface	-	-	-	KMB-A01, € 550,-		
Dual interface	-	-	-	ITS-A01, € 340,-		
I/O-poort	-	-	-	ITT-A01, € 330,-		
Tweede RS 232 C	-	-	-	KERN ITB-A09, € 28,-		
Statief	-	UTNN-A01, € 130,-		ITB-A08, € 155,- (Statief),		
zie pag. 53/54)	-			TS-A28, € 90,- (Statiefvoet)		
Wandhouder	-	KME-A01, € 90,-	KMN-A02, € 120,-	ITB-A01, € 70,-		
Platformhouder	-	-	-	ITB-A02, € 50,-		
Kabel, lengte 10 m	-	TS-A31, € 90,-				

M Worden ijkbare afleeseenheden en ijkbare platformen (weegbruggen) tot een volledige eenheid gecombineerd, dan is dit weegstelsel als handelsweegschaal van de klasse (III) EU ijkgeschikt. Voor meer details zie pag. 87.